

センサーで自動洗浄! いつも清潔・いつも快適!

# ハイエストクールSW オートセンサー

尿石防止

悪臭防止

さわやか芳香



## 作動のしくみ


### 感知

器具から50cm以内に近づくとセンサーが感知し、赤ランプが点灯します。  
(赤ランプの点灯時間は1秒間です。)




### 前洗浄

約1秒間後1秒間小便器を前洗浄します。  
※前洗浄開始時間は1秒、3秒の2種、前洗浄時間は1~4秒の間で設定し直せます。



### 本洗浄

使用后、小便器より離れたら6秒間小便器を本洗浄します。  
※本洗浄時間は1秒~12秒まで設定できます。



### 薬液

流水が給水管を通過して貯水槽に流入し、薬剤を溶解して流水が終了すると、貯水槽内の薬剤水溶液が給水管を戻って小便器内に流出し、下部トラップに溜まります。



## 特長

### 全自動システム

センサーが使用者を感知して自動洗浄しますので手で触れることなく、衛生的で清潔感を保ちます。

### 設備保護

洗浄水が停止した後、薬剤水溶液が流れトラップや排水管の尿石発生を防ぎ設備維持費を大幅に削減できます。

### 取り付けが簡単

設備のフラッシュバルブをはずす必要がなく、簡単に取付けることができます。

## 安心・簡単レンタルサービス

4週間ごとにルートサービスマンがお伺いし、薬剤、芳香スティックの交換と本体チェックをいたします。手間いらずで、いつもさわやかです。

## 経済的

### 洗浄時間を任意に選択

使用頻度に合わせて適切な水量に設定できます。

### ムダな水は流しません

洗浄中でも次の使用者が来れば即停水します。

### 節約設計

低コストで済む省エネ設計ですから、1日100回のご使用で電池は約3年間取り替え不要です。

## 仕様

製品名	ハイエストクールSW
寸法 (mm)	H130×W180×95
カバー	シルバー塗装
給水圧力	0.5-7pot/cm <sup>2</sup>

## 取付対応小便器

- 外径16mm、内径13mmの洗浄管に取付できます。
- TOTO製・INAX製のほとんどの小便器に取付可能ですが、一部取付できない小便器もあります。

※使用がまったくない場合でも12時間毎に自動で洗浄されます。